

БЛОК-РОЛИК ІЗ ЗАТИСКАЧЕМ ORYX PRO

Артикул: UP17OryxPro30ASC0

Відповідність стандартам:

- ДСТУ EN 12278:2018
- ДСТУ EN 567:2017
- ДСТУ EN 12841:2025 B

Призначений для підйому вантажів, організації поліспастів та виконання рятувальних робіт.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал	алюміній, нержавіюча сталь
Розривне навантаження	30 kN
Діаметр шківів	38 мм
Максимальний діаметр мотузки	8–13 мм
Розміри	140 × 50 × 30 мм
Вага	295 г

ОПИС

Професійний блок ролик, що дозволяє ефективно підіймати вантажі чи проводити рятувальні роботи.

Затискач має два фіксованих положення, що дозволяє працювати у двох режимах: як звичайний ролик, або як прогресуючий.

Для вільного переміщення мотузки по ролику (у двох напрямках) затискач потрібно підняти до «кляцання». У такий спосіб затискач фіксується у верхньому положенні, що дозволяє здійснювати вільний спуск вантажу.

Конструкція верхньої точки дозволяє відкривати блок-ролик не знімаючи з карабіну.

Додаткова нижня точка кріплення дозволяє використовувати блок-ролик у поліспастах.