

ШНУР ПОЛІАМІДНИЙ СТАТИЧНИЙ СЕРІЯ CLASSIC

Стандарт:
ДСТУ EN 1891:2006 (тип A)

Призначений для використання в промисловому альпінізмі, висотних та рятувальних роботах, гірському туризмі та арбористиці



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип мотузки	статична
Оплетка	поліамідна
Сердечник	поліамідний
Діаметр шнура	 10 мм  11 мм  12 мм

ОПИС

Поліамідний шнур має високу міцність, відзначається стійкістю до стирання, ударних навантажень та дії багатьох хімічних реагентів, що забезпечує надійну роботу в складних умовах експлуатації.

Завдяки м'якій структурі він легко зав'язується у вузли та зручний у використанні, а також може застосовуватися зі спусковими та підйомними пристроями.

	Діаметр шнура, мм	Статична міцність		Динамічна міцність	Коефіцієнт гнучкості	Деформація (50/150 кгс), %	Зсув обплітки, мм	Артикул
		Розривне зусилля, кН	Міцність з вузлами	Зусилля 1-го ривка, кН				
Вимоги ДСТУ EN 1891 (тип A)	8,5-16,0	≥22,0	≥15,0	≤6,0	≤1,2	≤5,0	(за формулою)	
Шнур Classic, 10 мм	10	28	20,2	5,2	0,9	3,2	3	UP0711100W-000
Шнур Classic, 11мм	11	32	25,5	5,2	1	2,8	3	UP0711110W-000
Шнур Classic, 12 мм	12	36	28,5	5,5	1	3,1	10	UP0711120W-000
Шнур Classic, 10 мм	10							UP0711100W-000
Шнур Classic, 11 мм	11							UP0711110W-000
Шнур Classic, 12 мм	12							UP0711120W-000