

ПОЯС БЕЗЛЯМКОВИЙ ПБ ЗІ СТРОПОМ ЗІ СТАЛЕВОГО ТРОСУ

Стандарти:
ДСТУ EN 358:2022

Призначений для утримання та страхування працівника під час виконання простих висотних робіт в опорі, в зонах, де можливе пошкодження стропа (у місцях без ризику падіння з висоти)



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип стропа	тросовий у ПВХ трубці
Точки кріплення	2 точки EN 358
Комплектація з карабіном K20	довжина стропа 1500 мм розкриття карабіну 20 мм
Комплектація з карабіном K55	довжина стропа 1600 мм розкриття карабіну 55 мм
Розмірний ряд	S, M, L
Гарантійний термін	12 міс.

ОПИС

Пояс запобіжний безлямковий використовується як опорний засіб для стабілізації працівника під час монтажних чи ремонтних робіт на висоті, допомагаючи утримувати робочу позицію.

Високоякісний гнучкий та міцний трос у ПВХ трубці зручний у використанні та стійкий до механічних пошкоджень.

Бокове кільце для позиціонування або приєднання допоміжного страхувального обладнання.

Укомплектований малим або великим монтажним карабіном (K20, K55).

РОЗМІРНА СІТКА

Комплектація з карабіном K20

Розмір	A - Обхват талії, мм	Вага	Артикул
S	640-1000	0,9 ± 0,1 кг	UP015S1K20
M	850-1300	1,0 ± 0,1 кг	UP015M1K20
L	1100-1500	1,1 ± 0,1 кг	UP015L1K20

Комплектація з карабіном K55

Розмір	A - Обхват талії, мм	Вага	Артикул
S	640-1000	1,1 ± 0,1 кг	UP015S1K55
M	850-1300	1,2 ± 0,1 кг	UP015M1K55
L	1100-1500	1,3 ± 0,1 кг	UP015L1K55

