

Пояс лямковий комбінований ПЛК МАЙСТЕР HVQ LA

Стандарти:
ДСТУ EN 358:2022
ДСТУ EN 361:2017



Пояс розроблений для комфортного виконання робіт на елеваторах і оснащений, на задній точці кріплення, подовжувачем для швидкого та зручного приєднання до автоблоку



додаткові
кріплення для
карабінів



подовжувач задньої
анкерної точки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Швидкоз'ємні пряжки	так
Подовжувач задньої анкерної точки	так
Точки кріплення	2 точки ДСТУ EN 361 2 точки ДСТУ EN 358
Точки для кріплення інструменту	так
Розмірний ряд	S, M, L
Гарантійний термін:	12 міс.

ОПИС

Виконаний зі стрічки яскравого кольору підвищеної видимості. В стрічку вплетені світловідбиваючі нитки.

Оснащений швидкоз'ємними пряжками.

Оснащений подовжувачем на задній точці кріплення.

Бічні кільця мають вигнуту форму для приєднання карабінів та, у разі потреби, зручно складаються назад.

Додаткові півкільця на поясі дозволяють кріпити інструмент.


Оснащений додатковими зручними кріпленнями для карабінів (на плечових лямках), що дозволяють закріпити стропи, коли вони не використовуються.

Має широкий анатомічний пояс з достатньою жорсткістю та «дихаючою» внутрішньою частиною.

Форма кушака дозволяє рівномірно розподілити навантаження на поясний відділ для більшого комфорту при тривалому використанні.

Оснащений підтазовим ременем підтримки.

РОЗМІРНА СІТКА



Розмір	A - Обхват талії, мм	C - Зріст, см	Вага	Артикул
S	640–1000	до 170	1,4 ± 0,1 кг	UP114S5HV1
M	850–1300	до 185	1,5 ± 0,1 кг	UP114M5HV1
L	1100–1500	до 225	1,6 ± 0,1 кг	UP114L5HV1

ПАКУВАННЯ

№ п/п	Артикул товару	Назва товару	Вага 1шт/кг	Розмір коробки 60*20*20			Розмір коробки 60*40*20			Розмір коробки 50*50*30		
				к-сть, шт	Нетто, кг	Брутто, кг	к-сть, шт	Нетто, кг	Брутто, кг	к-сть, шт	Нетто, кг	Брутто, кг
1	UP114S5HV1	Пояс лямковий комбінований Майстер HV Q LA, розмір S	1,4 ± 0,1									
2	UP114M5HV1	Пояс лямковий комбінований Майстер HV Q LA, розмір M	1,5 ± 0,1	4	7.4	7.7	8	14.8	15.6	14	25,9	26,9
3	UP114L5HV1	Пояс лямковий комбінований Майстер HV Q LA, розмір L	1,6 ± 0,1									