

Пояс лямковий комбінований ПЛК2

Стандарти:
ДСТУ EN 358:2022
ДСТУ EN 361:2017

Призначений для використання у складі систем індивідуального захисту від падіння з висоти з метою страхування, позиціонування та утримання користувача під час виконання висотних, монтажних і ремонтно-відновлювальних робіт



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точки кріплення	2 точки ДСТУ EN 361 2 точки ДСТУ EN 358
Точки для кріплення інструменту	так
Розмірний ряд	S, M, L
Гарантійний термін:	12 міс.

ОПИС

Має дві точки кріплення для приєднання до системи захисту від падіння: на грудях та на спині для приєднання до системи захисту від падіння.

Анкерна точка на грудях – виконана з двох текстильних петель (з'єднуються за допомогою карабіна).

Оснащений двома бічними кільцями на поясі для роботи в підпорі.


Бічні кільця мають вигнуту форму для зручного приєднання карабінів та, у разі потреби, зручно складаються назад.

Додаткові півкільця на поясі дозволяють кріпити інструмент.

Має ергономічний пояс для комфортної роботи.

Оснащений підтазовим ременем підтримки.

РОЗМІРНА СІТКА



Розмір	A - Обхват талії, мм	C - Зріст, см	Вага	Артикул
S	640-1000	до 170	1,1 ± 0,1 кг	UP112S0000
M	850-1300	до 185	1,2 ± 0,1 кг	UP112M0000
L	1100-1500	до 225	1,3 ± 0,1 кг	UP112L0000

ПАКУВАННЯ

№ п/п	Артикул товару	Назва товару	Вага 1 шт/кг	Розмір коробки 60*20*20			Розмір коробки 60*40*20			Розмір коробки 50*50*30		
				к-сть, шт	Нетто, кг	Брутто, кг	к-сть, шт	Нетто, кг	Брутто, кг	к-сть, шт	Нетто, кг	Брутто, кг
1	UP112S0000	Пояс лямковий комбінований ПЛК2, розмір S	1,1 ± 0,1									
2	UP112M0000	Пояс лямковий комбінований ПЛК2, розмір M	1,2 ± 0,1	4	4,8	5,1	10	12	12,8			
3	UP112L0000	Пояс лямковий комбінований ПЛК2, розмір L	1,3 ± 0,1	4	5,0	5,3	8	10	10,8	16	20	20,9