

ПОЯС БЕЗЛЯМКОВИЙ ПБ ЗІ СТРОПОМ ІЗ ШНУРА

Стандарти:
ДСТУ EN 358:2022

Використовується як опорний засіб у системах індивідуального захисту від падіння під час виконання висотних, монтажних та ремонтних робіт



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип стропа	шнуровий
Точки кріплення	2 точки EN 358
Регулятор довжини	так
Коплектація з карабіном K20	довжина стропа 900-1500 мм розкриття карабіну 20 мм
Коплектація з карабіном K55	довжина стропа 1000-1600 мм розкриття карабіну 55 мм
Розмірний ряд	S, M, L
Гарантійний термін:	12 міс.

ОПИС


Строп оснащується регулятором довжини.

Має бокове кільце для позиціювання або приєднання допоміжного страхувального обладнання.

Дана модель використовується при виконанні робіт, де виключено пошкодження стропа.

Строп з плетеного шнура більш зносостійкий.

РОЗМІРНА СІТКА



Коплектація з карабіном K20

Розмір	A - Обхват талії, мм	Вага	Артикул
S	640-1000	0,8 ± 0,1 кг	UP016S1K20
M	850-1300	0,9 ± 0,1 кг	UP016M1K20
L	1100-1500	1,0 ± 0,1 кг	UP016L1K20

Коплектація з карабіном K55

Розмір	A - Обхват талії, мм	Вага	Артикул
S	640-1000	1,0 ± 0,1 кг	UP016S1K55
M	850-1300	1,1 ± 0,1 кг	UP016M1K55
L	1100-1500	1,2 ± 0,1 кг	UP016L1K55