

ПОЯС БЕЗЛЯМКОВИЙ ПБ ЗІ СТРОПОМ КАНАТНИМ

Стандарти:
ДСТУ EN 358:2022

Призначений для утримання та страхування працівника під час виконання простих висотних робіт в опорі, у місцях без ризику падіння з висоти



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип стропу	канатний
Точки кріплення	2 точки EN 358
Регулятор довжини	так
Комплектація з карабіном K20	довжина стропу 900-1500 мм розкриття карабіну 20 мм
Комплектація з карабіном K55	довжина стропу 1000-1600 мм розкриття карабіну 55 мм
Розмірний ряд	S, M, L
Гарантійний термін:	12 міс.


ОПИС

Канат має сигнальну смужку для оцінювання цілісності стропа. Строп оснащується регулятором довжини.

Має бокове кільце для позиціонування або приєднання допоміжного страхувального обладнання.

Дана модель використовується під час виконання робіт, де виключено пошкодження стропа.

РОЗМІРНА СІТКА



Комплектація з карабіном K20

Розмір	A - Обхват талії, мм	Вага	Артикул
S	640-1000	0,8 ± 0,1 кг	UP013S1K20
M	850-1300	0,9 ± 0,1 кг	UP013M1K20
L	1100-1500	1,0 ± 0,1 кг	UP013L1K20

Комплектація з карабіном K55

Розмір	A - Обхват талії, мм	Вага	Артикул
S	640-1000	1,1 ± 0,1 кг	UP013S1K55
M	850-1300	1,2 ± 0,1 кг	UP013M1K55
L	1100-1500	1,3 ± 0,1 кг	UP013L1K55

ПАКУВАННЯ

№ п/п	Артикул товару	Назва товару	Вага 1 шт/кг	Розмір коробки 60*20*20			Розмір коробки 60*40*20			Розмір коробки 53*35*22		
				к-сть, шт	Нетто, кг	Брутто, кг	к-сть, шт	Нетто, кг	Брутто, кг	к-сть, шт	Нетто, кг	Брутто, кг
1	UP013S1K20	Пояс безлямковий ПБ зі стропом канатним, К20, розмір S	0,8 ± 0,1									
2	UP013M1K20	Пояс безлямковий ПБ зі стропом канатним, К20, розмір M	0,9 ± 0,1	7	6.51	6.81	15	14	14.75	10	9,3	9,95
3	UP013L1K20	Пояс безлямковий ПБ зі стропом канатним, К20, розмір L	1,0 ± 0,1	5	4.85	5.15	8	7.76	8.56	9	8,73	9,38
4	UP013S1K55	Пояс безлямковий ПБ зі стропом канатним, К55, розмір S	1,1 ± 0,1									
5	UP013M1K55	Пояс безлямковий ПБ зі стропом канатним, К55, розмір M	1,2 ± 0,1	6	6,6	6,9	15	16,5	17,3	9	9,9	10,55
6	UP013L1K55	Пояс безлямковий ПБ зі стропом канатним, К55, розмір L	1,3 ± 0,1	6	7,2	7,5	15	14,4	15,2	7	8,4	9,05