

ШНУР ПОЛІАМІДНИЙ СТАТИЧНИЙ PRO ARBO

Стандарт:
ДСТУ EN 1891:2006 (тип A)

Призначений для використання в арбористиці, зокрема для робіт на деревах із застосуванням механічних прусиків та систем позиціонування



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип мотузки	статична
Оплетка	поліамідна
Сердечник	поліамідний, кручений
Діаметр шнура	12,3 мм

Доступні кольори:



ОПИС

Використання шнура забезпечує стабільну роботу, контрольоване ковзання у пристроях і високий рівень безпеки під час підйому, спуску та фіксації робочого положення арбориста.

Переваги:

- Має високу міцність.
- Стійкий до стирання.
- Стійкий до дії багатьох хімічних реагентів.
- М'який, легко зав'язується у вузли.

PRO ARBO	Діаметр шнура, мм	Статична міцність		Динамічна міцність	Коефіцієнт гнучкості	Деформація (50/150 кгс), %	Зсув обплітки, мм	Артикул
		Розривне зусилля, кН	Міцність з вузлами	Зусилля 1-го ривка, кН				
Вимоги ДСТУ EN 1891 (тип A)	8,5-16,0	≥22,0	≥15,0	≤6,0	≤1,2	≤5,0	(за формулою)	
Шнур PRO ARBO	12,3	37,7	27,1	5,4	0,6	2,8	1	UP0721120C-000

ПАКУВАННЯ

№ п/п	Артикул товару	Назва товару	Вага 100 м/кг	Розмір коробки 53x30x20	
				Бухта (100 м), шт	Вага з упаковою, кг
1	UP0721120C-000	Шнур PRO ARBO	8,58	1	9