

ШНУР ПОЛІАМІДНИЙ СТАТИЧНИЙ PRO

Стандарт:
ДСТУ EN 1891:2006 (тип А)

Призначений для використання в промисловому альпінізмі, висотних та рятувальних роботах, гірському туризмі, страхуванні людей



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип мотузки	статична
Оплетка	поліамідна
Сердечник	поліамідний, кручений
Діаметр шнура	10,6 мм

Доступні кольори:



ОПИС

Шнур із низьким коефіцієнтом розтягування та високою статичною міцністю розроблений насамперед для робіт на висоті та страхування людей, забезпечуючи надійність, стабільність і контроль.

Переваги:

- Має високу міцність.
- Стійкий до стирання і ударних навантажень.
- Стійкий до дії багатьох хімічних реагентів.
- М'який, легко зав'язується у вузли.
- Можна використовувати з спусковими та підйомними пристроями.

PRO	Діаметр шнура, мм	Статична міцність		Динамічна міцність	Коефіцієнт гнучкості	Деформація (50/150 кгс), %	Зсув оплётки, мм	Артикул
		Розривне зусилля, кН	Міцність з вузлами	Зусилля 1-го ривка, кН				
Вимоги ДСТУ EN 1891 (тип А)	8,5-16,0	≥22,0	≥15,0	≤6,0	≤1,2	≤5,0	(за формулою)	
Шнур PRO 10,6	10,6	27,5	18,2	4,8	0,9	3,6	4	UP0721106C-000

ПАКУВАННЯ

№ п/п	Артикул товару	Назва товару	Вага 100 м/кг	Розмір коробки 53x35x12		Розмір коробки 53x35x22	
				Бухта (100 м), шт	Вага з упаковкою, кг	Бухта (100 м), шт	Вага з упаковкою, кг
1	UP0721106C-000	Шнур PRO 10,6	7,2	1	7,5	2	14,5