

ШНУР ПОЛІАМІДНИЙ СТАТИЧНИЙ EXPERT 10 мм

Стандарт:
ДСТУ EN 1891:2006 (тип А)


Призначений для використання в промисловому альпінізмі, висотних та рятувальних роботах, гірському туризмі, страхуванні людей



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип мотузки	статична
Оплетка	поліамідна
Сердечник	поліамідний, кручений
Діаметр шнура	10 мм

Доступні кольори:



ОПИС

Шнур має низький коефіцієнт розтягування та високу статичну міцність і розроблений насамперед для робіт на висоті, страхуванню людей, забезпечуючи надійність, стабільність і контроль.

Переваги:

- Стійкий до стирання і ударних навантажень.
- Стійкий до дії багатьох хімічних реагентів.
- М'який, легко зав'язується у вузли.
- Можна використовувати з спусковими та підйомними пристроями.

Expert	Діаметр шнура, мм	Статична міцність		Динамічна міцність	Коефіцієнт гнучкості	Деформація (50/150 кгс), %	Зсув обплітки, мм	Артикул
		Розривне зусилля, кН	Міцність з вузлами	Зусилля 1-го ривка, кН				
Вимоги ДСТУ EN 1891 (тип А)	8,5-16,0	≥22,0	≥15,0	≤6,0	≤1,2	≤5,0	(за формулою)	
Шнур EXPERT 10 мм	10	23,7	16,6	5	0,8	4,6	1	UP0731100C-000

ПАКУВАННЯ

№ п/п	Артикул товару	Назва товару	Вага 100 м/кг	Розмір коробки 53x35x12		Розмір коробки 53x35x22	
				Бухта (100 м), шт	Вага з упаковою, кг	Бухта (100 м), шт	Вага з упаковою, кг
1	UP0731100C-000	Шнур EXPERT, 10 мм	6,915	1	7	2	14