

## СПУСКОВИЙ ПРИСТРІЙ SCORIX

Артикул: UPSKY SCORIX

Стандарти:  
ДСТУ EN 341-2A  
ДСТУ EN 12841, тип C  
ДСТУ EN 15151-1

Призначений для контрольованого спуску під час виконання висотних робіт, проведення рятувальних операцій та роботи на похилих поверхнях.



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Матеріал                        | алюміній, нержавіюча сталь                                                        |
| Діаметр рекомендованого шнура   | Up Sky Classic 10, 11, 12 мм<br>Up Sky Pro 10,6 мм<br>Up Sky Expert 10 та 10,8 мм |
| Автоматична система гальмування | так                                                                               |
| Система Антипанік               | так                                                                               |
| Вага                            | 0,55 кг                                                                           |

### ОПИС

Спусковий пристрій призначений для здійснення контрольованого спуску при виконанні висотних робіт, для виконання рятувальних робіт, а також для робіт на похилих поверхнях.

Має автоматичну систему гальмування: при відпусканні ручки пристрій блокується й затискає мотузку.

Рухома бічна пластина може відкриватися, поки пристрій залишається приєднаним до страхувального карабін.

Контроль за швидкістю спуску здійснюється за допомогою пружного важеля.

Ергономічна ручка, що складається, забезпечує надійний захват та відмінний контроль спуску.

Є система АНТИПАНИК.

Маркування та напрямна для мотузки полегшують установку мотузки. Є захист від неправильної установки мотузки.

Використовується також для роботи на похилих поверхнях, в комплектах для евакуації