

СПУСКОВИЙ ПРИСТРІЙ YAKO (для підйому від електродрилю)

Артикул: UPSKY YAKO

Стандарти:
ДСТУ EN 341-2A
ДСТУ EN 12841, тип C

Призначений для промислових та рятувальних робіт на висоті



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал	алюміній, нержавіюча сталь
Діаметр рекомендованого шнура	від 10 до 11 мм
Максимальне робоче навантаження	220 кг
Максимальна швидкість підйому	до 1,5 м/с
Вага пристрою	2,55 кг
Вага в пластиковому транспортувальному контейнері	4 кг

ОПИС

Підйомно-спусковий пристрій для промислових та рятувальних робіт на висоті.

Дозволяє здійснювати швидкий підйом за допомогою акумуляторного шурупокрута чи дреля.

Крутний момент дреля має бути від 90 до 150 Nm.

Спуск здійснюється як і в звичайних спускових пристроях – за допомогою важеля (ручки).

За рахунок роботи від акумуляторного дреля значно полегшує роботу промислового альпініста при необхідності частого підймання та спускання по мотузці.

Призначений для роботи на мотузках діаметром 10-11мм
Максимальне робоче навантаження: 220 кг.

Максимальна швидкість підйому: до 1,5м/с (залежить від потужності електродрилі).

Нижня точка кріплення з вертлюгом.

Додаткова точка кріплення у верхній частині для організації поліспастів.