

СТРОП СТРІЧКОВИЙ ПОДВІЙНИЙ 1CE22 (еластичний)

Виріб відповідає стандартам:

ДСТУ EN 355:2017

ДСТУ EN 354:2017

Карабіни відповідають стандарту:

ДСТУ EN 362:2017

Артикул: UP02Y20122-015

Строп призначений для страхування та переміщення під час виконання робіт на висоті



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал	еластична поліамідна стрічка
Амортизатор	ні
Довжина стропа	0,9-1,5 м
Комплектація карабінами	малий монтажний карабін та два великі сталеві карабіни
Глибина розкриття великого карабіна	55 мм
Глибина розкриття малого карабіна	20 мм
Вага ± 0,1 кг	1,45 кг
Гарантійний термін	12 міс

ОПИС

Конструкція подвійного стропа дозволяє користувачеві постійно бути застрахованим в процесі пересування (підйом на вагон або опору, переміщення на висоті вздовж конструкцій тощо).

Наявність двох великих карабінів надає більше зручностей при виконанні робіт, коли необхідно кріпитися до анкерних точок великого розміру, при виконанні робіт в рукавичках.

Великий карабін має запобіжне пристосування, яке виключає його випадкове відкриття.

Використовується тільки з запобіжними лямковими поясами при виконанні робіт, де виключено пошкодження стропа об гострі краї будівель.

ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЇ КАРАБІНАМИ



ПАКУВАННЯ

№ п/п	Артикул товару	Назва товару	Вага 1шт/кг	Розмір коробки 60*20*20			Розмір коробки 40*20*20		
				кількість, шт	Нетто, кг	Брутто, кг	кількість, шт	Нетто, кг	Брутто, кг
1	UP02Y20122-015	Строп стрічковий подвійний еластичний 1CE22	1,45						