

СТРОП СТРІЧКОВИЙ ПОДВІЙНИЙ З АМОРТИЗАТОРОМ 1ACE22 (еластичний)

Виріб відповідає стандартам:

ДСТУ EN 355:2017

ДСТУ EN 354:2017

Карабіни відповідають стандарту:

ДСТУ EN 362:2017

Артикул: UP02Y2A122-017

Строп призначений для страхування та переміщення під час виконання робіт на висоті



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал	еластична поліамідна стрічка
Амортизатор	так
Довжина стропа	1,1 - 1,7 м
Комплектація карабінами	малий монтажний карабін та два великих сталевих карабіна
Глибина розкриття великого карабіна	55 мм
Глибина розкриття малого карабіна	20 мм
Вага ± 0,1 кг	1,7 кг
Гарантійний термін	12 міс

ОПИС

Конструкція подвійного стропа дозволяє користувачеві постійно бути застрахованим в процесі пересування (підйом на вагон або опору, переміщення на висоті вздовж конструкцій тощо).

Амортизатор конструктивно виконаний таким чином, що при виникненні зусилля, що перевищує зусилля початку розкриття амортизатора, відбувається його розкриття і розрив текстильного «гасителя».

Наявність двох великих карабінів надає більше зручностей при виконанні робіт, коли необхідно кріпитися до анкерних точок великого розміру, при виконанні робіт в рукавичках.

Амортизатор розміщений у захисному чохла, який оберігає його від механічних пошкоджень і забруднення.

Використовується тільки з запобіжними лямковими поясами при виконанні робіт, де виключено пошкодження стропа об гострі краї будівель.

ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЇ КАРАБІНАМИ



ПАКУВАННЯ

№ п/п	Артикул товару	Назва товару	Вага 1шт/кг	Розмір коробки 60*20*20		
				кількість, шт	Нетто, кг	Брутто, кг
1	UP02Y2A122-017	Строп стрічковий подвійний еластичний з амортизатором 1ACE22	1,7	8	12,8	13,1