

СТРОП СТРІЧКОВИЙ ПОДВІЙНИЙ З АМОРТИЗАТОРОМ ACE22/ARGO (еластичний)

Виріб відповідає стандартам:

ДСТУ EN 355:2017

ДСТУ EN 354:2017

Карабіни відповідають стандарту:

ДСТУ EN 362:2017

Артикул: UP02Y2A822-017

Строп призначений для страхування та переміщення під час виконання робіт на висоті



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал	еластична поліамідна стрічка
Амортизатор	так
Довжина стропа	1,1 - 1,7 м
Комплектація карабінами	овальний алюмінієвий карабін з автоматичною муфтою та два великі сталеві карабіни
Глибина розкриття великого карабіна	55 мм
Глибина розкриття карабіна ARGO	19 мм
Вага $\pm 0,1$ кг	1,7 кг
Гарантійний термін	12 міс

ОПИС

Конструкція подвійного стропа дозволяє користувачеві постійно бути застрахованим в процесі пересування (підйом на вагон або опору, переміщення на висоті вздовж конструкцій тощо).

Строп з амортизатором (у зручному чохлі) у разі падіння обмежує ударну дію до безпечної величини.

Амортизатор конструктивно виконаний таким чином, що при виникненні зусилля, що перевищує зусилля початку розкриття амортизатора, відбувається його розкриття і розрив текстильного «гасителя».

Наявність двох великих карабінів надає більше зручностей при виконанні робіт, коли необхідно кріпитися до анкерних точок великого розміру, при виконанні робіт в рукавичках.

Амортизатор розміщений у захисному чохлі, який оберігає його від механічних пошкоджень і забруднення.

Використовується тільки з запобіжними лямковими поясами при виконанні робіт, де виключено пошкодження стропа об гострі краї будівель.

ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЇ КАРАБІНАМИ



ПАКУВАННЯ

№ п/п	Артикул товару	Назва товару	Вага 1 шт /кг	Розмір коробки 60*20*20			Розмір коробки 60*40*20			Розмір коробки 53*35*22		
				к-сть, шт	Нетто, кг	Брутто, кг	к-сть, шт	Нетто, кг	Брутто, кг	к-сть, шт	Нетто, кг	Брутто, кг
1	UP02Y2A822-017	Строп стрічковий подвійний еластичний з амортизатором ACE22/ARGO	1,7	10	13	13,3	20	26	26,8	14	18,2	18,85