

СТРОП СТРІЧКОВИЙ ПОДВІЙНИЙ з амортизатором 1ACC22

Виріб відповідає стандарту:
ДСТУ EN 355:2017

Карабіни відповідають стандарту:
ДСТУ EN 362:2017

Артикул: UP02Y8A122-015

Строп призначений для страхування та переміщення під час виконання робіт на висоті



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал	поліамідна стрічка
Амортизатор	так
Довжина стропа	1,5 м
Регулятор довжини	ні
Комплектація карабінами	два великих монтажних карабіни та один малий
Глибина розкриття великого карабіна	55 мм
Глибина розкриття малого карабіна	20 мм
Вага ± 0,1 кг	1,6 кг
Гарантійний термін	12 міс

ОПИС

Конструкція подвійного стропа дозволяє користувачеві постійно бути застрахованим в процесі пересування (підйом на вагон або опору, переміщення на висоті вздовж конструкцій тощо).

Амортизатор розміщений у захисному чохлі, який оберігає його від механічних пошкоджень і забруднення.

Амортизатор конструктивно виконаний таким чином, що при виникненні зусилля, що перевищує зусилля початку розкриття амортизатора, відбувається його розкриття і розрив текстильного «гасителя».

Наявність двох великих карабінів надає більше зручностей при виконанні робіт, коли необхідно кріпитися до анкерних точок великого розміру, при виконанні робіт в рукавичках.

Великий карабін має запобіжне пристосування, яке виключає його випадкове відкриття.

Використовується тільки з запобіжними лямковими поясами при виконанні робіт, де виключено пошкодження стропа об гострі краї будівель.

ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЇ КАРАБІНАМИ



ПАКУВАННЯ

№ п/п	Артикул товару	Назва товару	Вага 1шт/кг	Розмір коробки 60*20*20			Розмір коробки 40*20*20		
				кількість, шт	Нетто, кг	Брутто, кг	кількість, шт	Нетто, кг	Брутто, кг
1	UP02Y8A122-015	Строп стрічковий подвійний з амортизатором 1ACC22	1,6						