

СТРОП ТРОСОВИЙ У ПОЛІАМІДНОМУ ОБПЛЕТЕНІ з регулятором довжини з карабіном TENAC

Стандарти:
ДСТУ EN 358:2017

Призначений для позиціонування, страхування та фіксації
арбориста під час виконання робіт



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал	сталевий трос 8 мм в поліамідному оплетенні
Регулятор довжини	так
Комплектація карабіном	TENAC з вертлюгом
Діаметр готового виробу	12 мм

Довжина, м	Вага $\pm 0,1$ кг	Артикул
2,0	1,3	UP02I70006-220
2,5	1,4	UP02I70006-225
3,0	1,5	UP02I70006-230
3,5	1,6	UP02I70006-235

ОПИС

Конструкція розроблена з урахуванням високих навантажень і активної експлуатації в складних умовах:

- Строп має двошарове оплетення з поліамідної нитки, яке забезпечує підвищену зносостійкість, міцність та довгий термін служби.
- Додаткова захисна ПВХ-оболонка мінімізує пошкодження та продовжує ресурс виробу.
- Оснащений алюмінієвим автоматичним карабіном TENAC (розкриття 22 мм) з вертлюгом, який запобігає перекручуванню стропа та підвищує комфорт і безпеку роботи.
- Має регулятор довжини GRAB, що дозволяє швидко та точно налаштовувати довжину стропа під конкретні умови роботи.

Строп використовується в арбористичі, а також підходить для інших висотних робіт, де потрібні надійне позиціонування та стабільна фіксація.